

## コンボベンチストーンの取扱方法

1. ナイフや工具のエッジ(刃)に適したベンチストーンの荒砥用または仕上げ用の面を選択します。  
**荒砥用 (ダークグレー)** : 完全に切れ味が悪くなったり、刃こぼれしたエッジに使用。  
**仕上げ用 (ライトグレー)** : すでにシャープなエッジを修正または維持するために使用。
2. ベンチストーンを安定した平らな面に置きます。
3. ベンチストーンは別売りのホーニングオイル (LSL0004000) との併用をお勧めします。
4. 研ぐエッジのベベル角を確認します。次に、角度をベベル角に合わせて、エッジをベンチストーンに近づけます。
5. 軽い圧力をかけながら、ベンチストーンの上部を薄い層にスライスしようとするように、エッジの端をベンチストーンの上で一気に押します。最良の結果を得るには、一定の角度を維持することが不可欠です。
6. エッジの片側でプロセスを3~4回繰り返してから、反対側の刃も同様なプロセスを繰り返します。
7. エッジがシャープになるまでこのプロセスを繰り返します。
8. 使用後は必ずベンチストーンをきれいにし、涼しく乾燥した場所に保管してください。

### 提案

1. ベンチストーンの両面を使用すると、最適な結果が得られます。荒砥用→仕上げ用
2. 片側3~4ストロークで開始します。このプロセスを3~4回繰り返します。
3. 次に、片側2ストローク。このプロセスを2~3回繰り返します。
4. 次に、片側に1ストローク。このプロセスを1~2回繰り返します。
5. 荒砥用側から開始する場合は、仕上げ用側を必ず使用するようにしてください。
6. ホーニングオイルの使用を選択した場合、研ぐたびに同じホーニングオイルを使用してください。ホーニングオイルは、ベンチストーンをきれいにし、表面が金属の削り屑で詰まるのを防ぎます。

スマートに、安全に、安心して作業できます。

**注意:** 刃物研ぎは本質的に危険な行為です。適切に使用すれば、ベンチストーンで怪我をすることはありませんが、注意を怠ると刃や先の尖った先端で怪我をするのでご注意ください。

輸入・販売元

 **株式会社 飯塚カンパニー**

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-7-11 安田ビル

TEL 03-3862-3881 FAX 03-3862-5940

<http://www.iizukaco.co.jp> email:cs@iizukaco.co.jp